



# SC-1

ORDERCODE D1501



**SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS**

## SC-1 PERSONAL MONITOR MIX-AMP



### Introductie

Dit apparaat is ontworpen voor artiesten om zichzelf te monitoren (bv. eigen zang) en tegelijkertijd andere audio-bronnen af te luisteren. De SC-1 is populair onder drummers, die een click track willen mixen met een monitor signaal. Zangers gebruiken de SC-1 om hun zang te monitoren bij de andere muzikanten. Veel geluidstechnici gebruiken hem als een snelle Line-tester om hun audio systemen te onderzoeken. De SC-1 is uitgerust met een Monitor Level knop, een Mic Level knop, een mic pass-through XLR jack, 2 hoofdtelefoon uitgang-jacks, en een stereo 1/4" monitor ingang-jack.

### Controle

Pak de SC-1 uit en controleer het apparaat op beschadigingen.

Uw SC-1 is in de fabriek zorgvuldig in beschermende karton ingepakt. Zorg er echter wel voor, dat u het apparaat en het karton onderzoekt op sporen van beschadiging, die tijdens het transport ontstaan kunnen zijn. Is er een beschadiging, raadpleeg uw dealer en gebruik uw apparaat niet. Om het apparaat in de toekomst veilig te transporteren, raden wij u aan alle verpakkingsmaterialen en de originele doos te bewaren.

### Beschrijving

**MIC OUTPUT** : XLR jack parallel aangesloten (hard-wired) op de MIC INPUT jack om te dienen als pass-through voor een mixer e.d.

**MIC INPUT** : gebalanceerde XLR jack voor de aansluiting met een condensator of een dynamische microfoon.

**MONITOR INPUT** : 1/4" TRS stereo jack voor de aansluiting met een lijn-bron zoals een mixer monitor/auxiliary uitgang, cassette speler uitgang, CD speler uitgang etc.

Let op: Als er een mono plug gebruikt wordt in de Monitor ingangsjack, zal er alleen geluid aan één kant te horen zijn.

**NETVOEDING** : 9-18 VAC/DC: voor de aansluiting met een AC adapter.

**MONITOR VOLUME** : Regelt het niveau van het inkomende signaal van de Monitor Ingang.

**MIC VOLUME** : Regelt het niveau van het inkomende signaal van de MIC INPUT.

**HEADPHONE OUTPUTS** : twee 1/4" Stereo jacks voor de aansluiting met stereo hoofdtelefoons.

### Specificaties

Max Ingangsniveau : -20 dB Mic, 40 dB Monitor

Uitgangsimpedantie : 10  $\Omega$

Voorversterking : 20 dB 1/4", 50 dB XLR

Bandbreedte : 50 Hz - 20 KHz

S/N Ratio : 90 dB

Netvoeding : 9-18 VAC/DC, 9-24 VDC  
Afmetingen : 113 x 73 x 40 mm (LxBxH)  
Gewicht : 249g



© 2003 DapAudio.